

AUDAC

► Eigenschappen

- 5 x 100V uitgangszones
- 1 x 4 Ohm uitgangzone
- 2 Stereo ongebalanceerde lijn ingangen
- 2 Mono gebalanceerde Lijn / Mic ingangen
- 2 Mono gebalanceerde Lijn / Mic ingangen met prioriteit instellingen en fantoomvoeding
- 2 band toonregeling
- Mogelijkheid tot aansluiten 6 microfoons
- Telefoon omroep ingang

► Applicaties

- Hotels
- Restaurants
- Winkels
- Kantoorgebouwen
- Publieke gebouwen
- ...



De COM24 mengversterker is ontwikkeld als een eenvoudige en flexibele oplossing voor multi-functioneel gebruik. Gedurende de ontwikkeling van de COM24 mengversterker werden er steeds volgende punten in gedachte gehouden:

- Een flexibele audiooplossing voor verschillende toepassingen.
- Gebruiksvriendelijk
- Goede geluidskwaliteit
- Modern en geavanceerd design

De COM24 versterker heeft 2 ongebalanceerde lijn levelingangen welke kunnen omgeschakeld worden naar microfoonniveau, 2 mono gebalanceerde Lijn- / Mic-ingangen en twee mono gebalanceerde Lijn- / Mic-ingangen met prioriteitsingangen en een fantoomvoeding.

Het uitgangssignaal is beschikbaar in 5 afzonderlijke 100V uitgangszones of één laag impedantie 4 Ohm uitgangzone. Andere eigenschappen zijn een linkin- en uitgang, een versterkingingang en een voorversterkeruitgang, een afstandsmicrofooningang en de mogelijkheid tot het verbinden van een telefoon omroepcentrale.

Het frontpaneel biedt alle controlemogelijkheden die nodig zijn voor het bedienen van de COM24 versterker. Naast de volumecontrole voor ieder ingangskanaal (1-6), een 2-band toonregeling en een master-volumecontrole zijn er ook een gong-knop en zone-selectieknoppen voorzien. De Power-LED, een 5-segment VU-bar en een clip-LED monitoren de werking van de versterker.

Op de achterzijde kunnen de luidsprekers verbonden worden door middel van vijf aparte 100 Volt uitgangszones en een 4 Ohm uitgangconnectie.

Adapters voor 19" montage worden meegeleverd.

► Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES	
Maximaal vermogen	240 W
Harmonische vervorming bij 1kHz	< 0.5%
Signaal ruisverhouding	> 90 dB @ 1 kHz
Voedingsspanning	230 V AC / 50-60 Hz
Fantoomvoeding	15 V DC
Gebalanceerde microfoon kanalen	-50 dB ± 3dB
Gebalanceerde lijn kanalen	-22 dB ± 3dB
Gebalanceerde microfoon ingang	-50 dB ± 3dB
Gebalanceerde telefoon paging ingang	-21 dB ± 3dB
Ongebalanceerde link in	-17 dB ± 3dB
Ongebalanceerde amp in	0 dB ± 3dB
Zone uitgangen 1 - 5	100 V / 42 Ohm
Interne bescherming	DC kortsluiting Oververhitting Overbelasting Signaal begrenzing
Vermogenverbruik	260 W
PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Afmetingen (W x H x D)	420 mm x 88 mm x 320 mm
Gewicht	11 Kg
Hoogte in eenheden	2 HE
Normeringen	IEC60065 EN55103-1 EN55103-2
VERZENDING & BESTELLING	
Verpakking	Kartonnen doos
Gewicht en volume	12.4 Kg

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermelding: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.